



Limguide



FLOORING

Belægning	Limtype	Limningsmetode	Limningsmængde	
		Sugende underlag	Let sugende underlag	
DLW linoleum LPX/ PUR Marmorette, Marmorette Acoustic/AcousticPlus, Linodur, Uni Walton, Colorette, LinoArt, Granette, Korkment, Korkment special.	ARDEX AF 270 ARDEX AF 720 ARDEX AF 700	Vådlimning	Sen vådlimning	325-375 g/ m ² 375-425 g/ m ² 280-310 g/ m ²
DLW linoleum ledende Marmorette LCH, Linodur LCH	ARDEX PREMIUM AF 2270	Vådlimning	Spartles inden limning	350-420 g/m ²
DLW sportsgulve Sportslinoleum Linodur måtte - underlag	ARDEX AF 270 ARDEX AF 720 ARDEX AF 700 ARDEX PREMIUM AF 2100 ARDEX AF 145	Vådlimning Sen vådlimning	Sen vådlimning Tidlig hæft limning	325-375 g/ m ² 375-425 g/ m ² 280-310 g/ m ² 220-270 g/m ² 250-280 g/m ²
DLW vinyl Contour, Royal, Favorite, Favorite R10, Favorite Acoustic, Pastell, Solid, Medintone, Opalon, Varit, Timberline	ARDEX PREMIUM AF 2100 ARDEX AF 145	Sen vådlimning	Tidlig hæft limning	220-270 g/m ² 250-280 g/m ²
DLW vinyl på vægge Contour,, Royal, Favorite, Medintone, Opalon, Pastell, Contour	ARDEX PREMIUM AF 2100 ARDEX AF 145 ARDEX AF 620	Vådlimning Sen vådlimning Kontaktlimning	Tidlig hæft limning Kontaktlimning	220-270 g/m ² 250-280 g/m ² 100-200 g/m ²
DLW vinyl - med ledende bagside / Conductive - ESD Pastell Conductive, Contour conductive, Royal Conductive, Royal ESD	ARDEX PREMIUM AF 2100 ARDEX AF 145	Sen vådlimning	Tidlig hæft limning	220-270 g/m ² 250-280 g/m ²
DLW Nålefilt – banevare Strong. Marka,	ARDEX AF 270 ARDEX AF 720 ARDEX AF 700 ARDEX AF 620	Vådlimning Kontaktlimning	Sen vådlimning Kontaktlimning	325-375 g/ m ² 375-425 g/ m ² 280-310 g/ m ² 100-200 g/m ²
DLW kvartsvinyl - Imperial Texture	ARDEX PREMIUM AF 2100 ARDEX AF 145	Sen vådlimning	Tidlig hæft limning	220-270 g/m ² 250-280 g/m ²
DLW Designgulve Scala 30/40/55 / 100 Wood, Stone, Feature, Colour, Specials	ARDEX PREMIUM AF 2100 ARDEX AF 145	Sen vådlimning	Tidlig hæft limning	220-270 g/m ² 250-280 g/m ²
DLW Designgulve – Scala Cruise IMO-RAT-MED godkendt	ARDEX PREMIUM AF 2100	Sen vådlimning	Tidlig hæft limning	220-270 g/m ²
DLW Designfliser – Scala Looselay <20 m ² uden lim, > fikseringslim Hårdt belastede arealer/sollys vinylim	ARDEX AF 900 ARDEX AF 830 ARDEX PREMIUM AF 2100 ARDEX AF 145	Fixering Sen vådlimning	Fixering Tidlig hæft limning	70-90 g/m ² 120-140 g/m ² 220-270 g/m ² 250-280 g/m ²
DLW Nålefilt fliser Strong, Marka	ARDEX AF 900 ARDEX AF 830	Fixering	Fixering	70-90 g/m ² 120-140 g/m ²
DLW Luxury Linoleum DLW Naturecore	ARDEX AF 270 ARDEX AF 720 ARDEX AF 700	Vådlimning	Sen vådlimning	325-375 g/ m ² 375-425 g/ m ² 280-310 g/ m ²
DLW tilbehør Hulkelliste HSLA + Hulkelp profiler	ARDEX AF 620	Kontaktlimning	Kontaktlimning	100-200 g/m ²



FLOORING

Vejledning vedrørende hjælpematerialer.

Vejledningstabel i forbindelse med professionel montering

(lim, primer og spartelmasse)

Følgende retningslinjer er udelukkende vejledende og reguleres af generelle tekniske forskrifter. De specifikke standarder og tekniske forskrifter for det pågældende land skal følges. Den aktuelle vejledning omfatter den tekniske ekspertise, retningslinjerne og erfaringen hos de respektive producenter af spartelmasser og lime til vores gulve – og er udelukkende vejledende.

- 1 Denne vejledning afspejler de tekniske krav i DIN 18 365-standarden. I de tilfælde, hvor der er afvigelser, skal de specifikke standarder og tekniske forskrifter for det pågældende land følges.
- 2 Til trods for denne vejledning er og forbliver montøren alene ansvarlig for overholdelse og efterlevelse af producentens retningslinjer, retningslinjerne fra DLW Flooring og – i de tilfælde hvor det er relevant – oplysninger, der er indeholdt i forskrifterne for farlige stoffer, i forbindelse med håndtering af spartelmasser og/eller lime og/eller supplerende materialer ved montering af DLW Flooring gulvbeklædninger.
- 3 Hverken producenten/leverandøren af spartelmasser og/eller lime og/eller supplerende materialer eller producenten/leverandøren af gulvbeklædningen har nogen indflydelse på monterings tekniske forsvarelighed eller overholdelsen af de tekniske forskrifter i de enkelte lande. Der ydes således ingen garanti for kvaliteten eller egnetheden af nogen form for montering, der er og forbliver montørens ansvar.
- 4 Ansvaret for, at lime, hjælpematerialer og gulvbeklædninger er egnede og i en passende stand, ligger hos de enkelte involverede producenter – under forudsætning af at sådanne materialer er blevet opbevaret i overensstemmelse med den pågældende producents til enhver tid gældende anbefalinger. Med hensyn til alle former for produktgaranti henvises der desuden til relevante kontraktmæssige aftaler, der er indgået med leverandøren i tillæg til de generelle betingelser for levering og betaling.
- 5 Anvendelse. Producenternes anbefalinger er som udgangspunkt udarbejdet til standard-baserede undergulve. Specielle overflader kan være omfattet af særskilte anbefalinger og forskellige krav til limmængden. I alle tilfælde skal montøren følge producentens anbefalinger.
- 6 Hvis der opstår spørgsmål vedrørende et produkts egnethed, skal montøren kontakte den relevante producent direkte.
- 7 Disse anbefalinger er ikke bindende og er underlagt det forbehold, at de skal være bekræftet skriftligt og udtrykkeligt af producenterne af de relevante produkter, der er angivet her, i forbindelse med hvert enkelt projekt.

DLW Flooring Denmark A/S
Teknisk kundeservice
Naverland 8
DK-2600 Glostrup

Tlf.: 0045 - 44910036
Fax: 0045 - 44910610
e-mail: service_denmark@dlwflooring.com
hjemmeside: www.dlwflooring.dk

Udgave 02.2017

Limguide

Belægning	Limtype	Limningsmetode		Limmængde
		Sugende underlag	Let sugende underlag	
DLW linoleum LPX/ PUR Marmorette, Marmorette Acoustic/AcousticPlus, Linodur, Uni Walton, Colorette, LinoArt, Granette, Korkment, Korkment special.	Linotac Linotac Plus	Vådlimning	Sen vådlimning	3,5 m ² /ltr
DLW linoleum ledende Marmorette LCH, Linodur LCH	Conductivetac *	Vådlimning	Spartels inden limning	2 – 3 m ² /ltr
DLW sportsgulve Sportslinoleum Linodur måtte - underlag	Linotac Startac Combi	Vådlimning	Sen vådlimning Hæftlimning	3,5 m ² /ltr 4 – 5 m ² /ltr
DLW vinyl Contour, Royal, Favorite, FavoriteR10, Favorite AC, Solid, Medintone, Opalon, Pastell, Timberline	Startac Power Startac Combi Multitac Attack	Vådlimning	Hæftlimning	4 – 5 m ² /ltr
DLW vinyl på vægge Contour., Royal, Favorite, Medintone, Opalon, Pastell	Startac Power Startac Combi	Vådlimning	Rekommen- Deras ej	4 m ² /ltr
DLW vinyl - med ledende bagside / Conductive - ESD Pastell Contuctive, Contour conductive, Royal Conductive, Royal ESD	Startac Power Startac Combi	Vådlimning	Hæftlimning	4 – 5 m ² /ltr
DLW Nålefilt – banevare Strong. Marka,	Linotac Linotac Plus	Vådlimning	Sen vådlimning	3 m ² /ltr
DLW kvartsvinyl - Imperial Texture	Startac Power Startac Combi Multitac	Vådlimning	Sen vådlimning	4 – 5 m ² /ltr
Luxury Vinyl DLW Scala 30/40/55/100 Wood, Stone, Feature, Colour, Specials	Startac Power	Vådlimning	Sen vådlimning	4 – 5 m ² /ltr
DLW tilbehør Hulkelliste HSLA + Hulkelprofiler				
DLW Nålefilt fliser Strong, Marka	Fixtac Fixtac Plus	Hæftlimning	Hæftlimning	5 – 10 m ² /ltr
Luxury vinyl DLW Designfliser – Scala Looselay <20 m ² uden lim, > fikseringslim Hårdt belastede arealer/sollys vinylim	Fixtac Plus	Hæftlimning	Hæftlimning	5 – 10 m ² /ltr
Luxury linoleum DLW Naturecore	Startac Power	Vådlimning	Hæftlimning	4 – 5 m ² /ltr

02.2017



FLOORING

Vejledning vedrørende hjælpematerialer.

Vejledningstabel i forbindelse med professionel montering

(lim, primer og spartelmasse)

Følgende retningslinjer er udelukkende vejledende og reguleres af generelle tekniske forskrifter. De specifikke standarder og tekniske forskrifter for det pågældende land skal følges. Den aktuelle vejledning omfatter den tekniske ekspertise, retningslinjerne og erfaringen hos de respektive producenter af spartelmasser og lime til vores gulve – og er udelukkende vejledende.

- 1 Denne vejledning afspejler de tekniske krav i DIN 18 365-standarden. I de tilfælde, hvor der er afvigelser, skal de specifikke standarder og tekniske forskrifter for det pågældende land følges.
- 2 Til trods for denne vejledning er og forbliver montøren alene ansvarlig for overholdelse og efterlevelse af producentens retningslinjer, retningslinjerne fra DLW Flooring og – i de tilfælde hvor det er relevant – oplysninger, der er indeholdt i forskrifterne for farlige stoffer, i forbindelse med håndtering af spartelmasser og/eller lime og/eller supplerende materialer ved montering af DLW Flooring gulvbeklædninger.
- 3 Hverken producenten/leverandøren af spartelmasser og/eller lime og/eller supplerende materialer eller producenten/leverandøren af gulvbeklædningen har nogen indflydelse på monterings tekniske forsvarelighed eller overholdelsen af de tekniske forskrifter i de enkelte lande. Der ydes således ingen garanti for kvaliteten eller egnetheden af nogen form for montering, der er og forbliver montørens ansvar.
- 4 Ansvar for, at lime, hjælpematerialer og gulvbeklædninger er egnede og i en passende stand, ligger hos de enkelte involverede producenter – under forudsætning af at sådanne materialer er blevet opbevaret i overensstemmelse med den pågældende producents til enhver tid gældende anbefalinger. Med hensyn til alle former for produktgaranti henvises der desuden til relevante kontraktmæssige aftaler, der er indgået med leverandøren i tillæg til de generelle betingelser for levering og betaling.
- 5 Anvendelse. Producenternes anbefalinger er som udgangspunkt udarbejdet til standard-baserede undergulve. Specielle overflader kan være omfattet af særskilte anbefalinger og forskellige krav til limmængden. I alle tilfælde skal montøren følge producentens anbefalinger.
- 6 Hvis der opstår spørgsmål vedrørende et produkts egnethed, skal montøren kontakte den relevante producent direkte.
- 7 Disse anbefalinger er ikke bindende og er underlagt det forbehold, at de skal være bekræftet skriftligt og udtrykkeligt af producenterne af de relevante produkter, der er angivet her, i forbindelse med hvert enkelt projekt.

DLW Flooring Denmark A/S
Teknisk kundeservice
Naverland 8
DK-2600 Glostrup

Tlf.: 0045 - 44910036
Fax: 0045 - 44910610
e-mail: service_denmark@dlwflooring.com
hjemmeside: www.dlwflooring.dk

Udgave 02.2017

Limguide

udgave 02/2017

Belægning	Limtype	Limningsmetode		Limmængde
		Sugende underlag	Let sugende underlag	
DLW linoleum LPX/ PUR Marmorette, Marmorette Acoustic/AcousticPlus, Linodur, Uni Walton, Colorette, LinoArt, Granette, Korkment, Korkment Special.	Linoleumslim 256 DanAtac Linoleumslim 257	Vådlimning	Sen vådlimning	3,5 m ² /ltr (B1)
DLW linoleum ledende Marmorette LCH, Linodur LCH	Ingen			
DLW sportsgulve Sportslinoleum Linodur måtte - underlag	DanAtac Vinyl 246 DanAtac Linoleumslim 257	Vådlimning / sen vådlimning	Sen vådlimning	4-5 m ² /ltr 3,5 m ² /ltr (B1)
DLW vinyl Contour, Royal, Favorite, Favorite R10, Favorite Acoustic, Pastell, Solid, Medintone, Opalon, Timberline	DanAtac Vinyl 246	Sen Vådlimning	Sen Vådlimning	4-5 m ² /ltr
DLW vinyl på vægge Contour, Royal, Favorite, Opalon, Pastell Medintone,	Gulv & Væglim 245 DanAtac Vinyl 246	Sen vådlimning	Sen vådlimning	4-5 m ² /ltr
DLW vinyl - med ledende bagside / Conductive - ESD Pastell Conductive, Contour conductive, Royal Conductive, Royal ESD	DanAtac Vinyl 246	Sen vådlimning	Sen vådlimning	4-5 m ² /ltr
DLW Nålefilt – banevare Strong. Marka,	Gulv & Væglim 245 DanAtac Vinyl 246	Sen vådlimning	Sen vådlimning	2-3 m ² /ltr 3 m ² /ltr
DLW kvartsvinyl - Imperial Texture	DanAtac Vinyl 246	Sen vådlimning	Sen vådlimning	4-5 m ² /ltr
DLW Luxury Vinyl Scala 30/40/55 / 100 Wood, Stone, Feature, Colour, Specials	DanAtac Vinyl 246	Vådlimning	Sen vådlimning	4-5 m ² /ltr
DLW Designgulve – Scala Cruise IMO-RAT-MED godkendt	Ingen			
DLW Luxury Vinyl DLW Designfliser – Scala Looselay <20 m ² uden lim, > fikseringslim Hårdt belastede arealer/sollys vinyllim	DanAtac Tæppefix 278	Fixering	Fixering	7-10 m ² /ltr
DLW Nålefilt fliser	DanAtac Tæppefix 278	Fixering	Fixering	7-10 m ² /ltr
DLW Luxury Linoleum	DanAtac Vinyl 246	Vådlimning	Sen vådlimning	4-5 m ² /ltr
DLW tilbehør Hulkelliste HSLA + Hulkelprofiler	DanAtac Aqua Contact 288	Kontaktlimning	Kontaktlimning	4-5 m ² /ltr v. tosidet limpåføring

Produktbeskrivelse

Gulv & Væglim 245

Gulv- & Væglim 245 Ekspres, er en hurtig all-round vandbaseret lim med et kraftigt vådhug, som helt fri for organiske opløsningsmidler. Limen har kort åbentid og kan både benyttes til våd- og hæftelimning. Produktet kan anvendes til limning af homogen vinyl, vinyler med skum- eller vævbagside, kork med PVC-bagside, nålefilt, kokostæpper med eller uden bagside, tæpper med latex eller PVC-bagside på sugende og ikke-sugende underlag og er endvidere velegnet til opsætning af vægvinyler. Gulv & Væglim 245 er EC1 godkendt i henhold til Emicodes kvalitetsmærkning.

DanAtac Vinyl 246

DanAtac Vinyl 246, er en hurtig specifik vandbaseret lim, med et kraftigt vådhug, helt fri for organiske opløsningsmidler. Limen har kort åbentid og kan både benyttes til våd- og hæftelimning. Ydermere kan limen genaktiveres ved varmpåvirkning. Anvendes til limning af homogen vinyl, vinyler med skum- eller vævbagside, eller f.eks. linoleum med oleofinskum bagside på sugende og ikke-sugende underlag. Er endvidere velegnet til opsætning af vægvinyler.

Linoleumslim 256

Linoleumslim 256 er et specialprodukt udviklet til bl.a. linoleum. Limen er en vandbaseret dispersionslim med lang åbentid og som kan anvendes til limning af linoleum på sugende og svagt sugende underlag som beton, træfiberplader og cementspartelmasser. Limen er endvidere velegnet til vådlimning af f.eks. tæpper med eller uden latex-bagside. Produktet bærer mærkningen, EC1-plus, i henhold til Emicodes kvalitetsmærkning.

DanAtac Linoleum XL 257

DanAtac Linoleum XL 257 er et specialprodukt udviklet til bl.a. linoleum. Limen har et særligt kraftigt vådhug og en enorm styrke. Limen har en ekstra lang åbentid og kan både benyttes til våd- og hæftelimning. Ydermere kan limen genaktiveres ved varmpåvirkning. DanAtac Linoleum XL 257 er en vandbaseret dispersionslim, og dermed helt fri for organiske opløsningsmidler. Anvendes til limning af linoleum på sugende og svagt sugende underlag som beton, træfiberplader og cementspartelmasser. Limen er endvidere velegnet til vådlimning af f.eks. tæpper med eller uden latex-bagside.

DanAtac Tæppefix 278

DanAtac Tæppefix 278 er en vandbaseret lim til fiksering af tæpper /tæppefliser med skum-, filt- eller gummibagside. DanAtac Tæppefix 278 holder tæpper effektivt på plads, således at buler og folder undgås. Tæppet ligger som limet, men er let at fjerne igen uden at ødelægge underlaget. DanAtac Tæppefix 278 erstatter således dobbeltklæbende tape eller løst liggende tæpper. Anvendes på både nye og gamle gulve, på sugende og tætte underlag, som f.eks. spartlet beton, spånplader, træfiberplader, krydsfiner, parket- eller bræddegulve, PVC- eller linoleumbelægninger.

DanAtac Aqua Contact 288

DanAtac Aqua Contact 288 er en vandbaseret kontaklim, baseret på forstærket neoprengummi. Limen er tixotropisk, nem at arbejde med og har et kraftigt »hug«. DanAtac Aqua Contact 288 anvendes til limning af både sugende og tætte materialer, som f.eks. de fleste gulv- og vægmaterialer, vinyl, gulv- og vægkork, laminater, polystyrenskum, træ, metal, pap og papir, tekstiler samt visse plasttyper. DanAtac Aqua Contact 288 kan genaktiveres indenfor de første par døgn ved varmpåførelse.

VIGTIG INFORMATION:

Resultatet af denne afprøvning er baseret på laboratorietest af de modtagne materialer. Vore anbefalinger er derfor altid kun retningsgivende. Da DANA LIM A/S ikke har indflydelse på kundens produktionsforhold samt kendskab til de præcise brugskrav til kundens produkt, anbefales det altid at kunden ved egen afprøvning og vurdering, sikrer sig at vore produkter er egnede til den påtænkte brug. Detaljerede oplysninger om de omtalte produkter kan fås ved at rekvirere vore Tekniske Datablade eller Produkt Informationsblade. Der henvises desuden til vore generelle salgs- og leveringsbetingelser.



FLOORING

Vejledning vedrørende hjælpematerialer.

Vejledningstabel i forbindelse med professionel montering

(lim, primer og spartelmasse)

Følgende retningslinjer er udelukkende vejledende og reguleres af generelle tekniske forskrifter. De specifikke standarder og tekniske forskrifter for det pågældende land skal følges. Den aktuelle vejledning omfatter den tekniske ekspertise, retningslinjerne og erfaringen hos de respektive producenter af spartelmasser og lime til vores gulve – og er udelukkende vejledende.

- 1 Denne vejledning afspejler de tekniske krav i DIN 18 365-standarden. I de tilfælde, hvor der er afvigelser, skal de specifikke standarder og tekniske forskrifter for det pågældende land følges.
- 2 Til trods for denne vejledning er og forbliver montøren alene ansvarlig for overholdelse og efterlevelse af producentens retningslinjer, retningslinjerne fra DLW Flooring og – i de tilfælde hvor det er relevant – oplysninger, der er indeholdt i forskrifterne for farlige stoffer, i forbindelse med håndtering af spartelmasser og/eller lime og/eller supplerende materialer ved montering af DLW Flooring gulvbeklædninger.
- 3 Hverken producenten/leverandøren af spartelmasser og/eller lime og/eller supplerende materialer eller producenten/leverandøren af gulvbeklædningen har nogen indflydelse på monterings tekniske forsvarelighed eller overholdelsen af de tekniske forskrifter i de enkelte lande. Der ydes således ingen garanti for kvaliteten eller egnetheden af nogen form for montering, der er og forbliver montørens ansvar.
- 4 Ansvaret for, at lime, hjælpematerialer og gulvbeklædninger er egnede og i en passende stand, ligger hos de enkelte involverede producenter – under forudsætning af at sådanne materialer er blevet opbevaret i overensstemmelse med den pågældende producents til enhver tid gældende anbefalinger. Med hensyn til alle former for produktgaranti henvises der desuden til relevante kontraktmæssige aftaler, der er indgået med leverandøren i tillæg til de generelle betingelser for levering og betaling.
- 5 Anvendelse. Producenternes anbefalinger er som udgangspunkt udarbejdet til standard-baserede undergulve. Specielle overflader kan være omfattet af særskilte anbefalinger og forskellige krav til limmængden. I alle tilfælde skal montøren følge producentens anbefalinger.
- 6 Hvis der opstår spørgsmål vedrørende et produkts egnethed, skal montøren kontakte den relevante producent direkte.
- 7 Disse anbefalinger er ikke bindende og er underlagt det forbehold, at de skal være bekræftet skriftligt og udtrykkeligt af producenterne af de relevante produkter, der er angivet her, i forbindelse med hvert enkelt projekt.

DLW Flooring Denmark A/S
Teknisk kundeservice
Naverland 8
DK-2600 Glostrup

Tlf.: 0045 - 44910036
Fax: 0045 - 44910610
e-mail: service_denmark@dlwflooring.com
hjemmeside: www.dlwflooring.dk

Udgave 02.2017

Belægning	Limtype	Limningsmetode		Limsmængde
		Sugende underlag	Let sugende underlag	
DLW linoleum LPX/ PUR Marmorette, Marmorette Acoustic/AcousticPlus, Linodur, Uni Walton, Colorette, LinoArt, Granette, Korkment, Korkment special.	Linotex CascoLin Extra CascoLin Plus	Vådlimning	Sen vådlimning	3,5 m ² /ltr
DLW linoleum ledende Marmorette LCH, Linodur LCH	CascoProff Conductive	Vådlimning	Spartles inden limning	2 m ² /ltr
DLW sportsgulve Sportslinoleum Linodur måtte - underlag	CascoLin Extra	Vådlimning		3,5 m ² /ltr
	CascoProff Extra	Sen vådlimning	Tidlig hæftlimning	4 m ² /ltr
DLW vinyl Contour, Royal, Favorite, Favorite R10, Favorite Acoustic, Pastell, Solid, Medintone, Opalon, Varit, Timberline	CascoProff CascoProff Object CascoProff Extra CascoProff HighTack	Sen vådlimning	Tidlig hæftlimning	4-5 m ² /ltr
DLW vinyl på væg Contour, Royal, Favorite, Medintone, Opalon,	CascoProff GP CascoProff Extra	Sen vådlimning	Tidlig hæftlimning	4-5 m ² /ltr
DLW vinyl - med ledende bagside / Conductive - ESD Pastell Conductive, Contour conductive, Royal Conductive, Royal ESD	CascoProff CascoProff Object CascoProff Extra CascoProff HighTack CascoProff Conductive	Sen vådlimning	Tidlig hæftlimning	3-4 m ² /ltr
DLW Nålefilt – banevare Strong. Marka,	CascoProff Textile	Sen vådlimning	Tidlig hæftlimning	3 m ² /ltr
DLW kvartsvinyl - Imperial Texture	CascoProff HighTack CascoProff Extra	Sen vådlimning	Tidlig hæftlimning	4-5 m ² /ltr
DLW Designgulve Scala 30/40/55 / 100 Wood, Stone, Feature, Colour, Specials	CascoProff GP CascoProff Extra CascoProff HighTack	vådlimning	Sen vådlimning	4-5 m ² /ltr
DLW Designgulve – Scala Cruise IMO-RAT-MED godkendt	CascoProff Extra	Hæftlimning	Hæftlimning	5 m ² /ltr
DLW Designfliser – Scala Looselay <20 m ² uden lim, > fikseringslim Hårdt belastede arealer/sollys vinylim	CascoProff TexFix	Fixering	Fixering	6-10 m ² /ltr.
	CascoProff Extra	Sen vådlimning	Tidlig hæftlimning	4-5 m ² /ltr.
DLW Nålefilt fliser	CascoProff TexFix CascoProff TapeFix	Fixering	Fixering	6-10 m ² /ltr. 5-20 m ² /ltr.
DLW Naturecore	CFE CascoProff Universal	Vådlimning	Vådlimning	3,5-4 m ²
DLW tilbehør Hulkelliste HSLA + Hulkelp profiler	Casco Contact	Kontaktlimning	Kontaktlimning	Ca. 4 m ² /ltr

Udgave 10.2017



FLOORING

Uzin limguide for DLW produkter

Belægning	Limtype	Limningsmetode		Limsmængde
		Sugende underlag	Let sugende underlag	
DLW linoleum LPX/ PUR Marmorette, Linodur, Uni Walton, Colorette, LinoArt, Granette, Korkment, Korkment Special. Marmorette Acoustic.	UZIN LE 44	Vådlimning	Vådlimning	ca. 400 g/m ² (B1)
	UZIN UZ 88	Vådlimning	Vådlimning	350-400 g/m ² (B1)
	UZIN LE 43	Vådlimning	Vådlimning	350-400 g/m ² (B1)
	UZIN LE 42	Vådlimning	Vådlimning	400-480 g/m ² (B1)
	UZIN KE 603	Vådlimning	Vådlimning	300-500 g/m ²
DLW linoleum LPX Linoleum - AcousticPlus	UZIN KE 2000 S eller KE 16	Sen vådlimning	Sen vådlimning	250-320 g/m ²
DLW linoleum ledende 1) Marmorette LCH, Linodur LCH	UZIN UZ 57 L	Vådlimning	Vådlimning	500-600 g/m ²
	UZIN KE 66 L	Vådlimning	Vådlimning	350-450 g/m ²
DLW sportsgulve Sportslinoleum Linodur måtte - underlag	UZIN LE 44	Vådlimning	Vådlimning	ca. 400 g/m ² (B1)
	UZIN LE 42	Vådlimning	Vådlimning	400-480 g/m ² (B1)
	UZIN LE 43	Vådlimning	Vådlimning	350-450 g/m² (B1)
	UZIN KE 603	Vådlimning	Vådlimning	300-500 g/m ²
DLW vinyl PUR+ Contour, Royal, Favorite, Favorite R10, , Pastell, Solid, Medintone, Opalon, Timberline	UZIN KE 2000 S	Sen vådlimning	Sen vådlimning	250-320 g/m ²
	UZIN KE 66	Vådlimning	Vådlimning	ca. 280 g/m ²
	UZIN KE 2428	Sen vådlimning	Sen vådlimning	250-350 g/m ²
	Sigan 1/ 2 ; Remur			1:1
DLW vinyl PUR+ Favorite Acoustic	UZIN KE 2000 S	Sen vådlimning	Sen vådlimning	250-320 g/m ²
	Sigan 1/2			1:1
DLW vinyl PUR+, på væg Contour, Pastell, Royal, Favorite, Solid, Medintone, Opalon	UZIN KE 2000 S	Hæftlimning	Hæftlimning	Rulle +. A 1 Ca. 200 g/m ²
	UZIN KE 2428	Hæftlimning	Hæftlimning	
DLW vinyl - med ledende bagside / Conductive - ESD Pastell Conductive, Contour conductive, Royal Conductive, Royal ESD	UZIN KE 66 L	Vådlimning	Vådlimning	250-280 g/m ²
	UZIN KE 2000 SL	Vådlimning	Vådlimning	250-300 g/m ²
	UZIN KE 2000 S ¹	Sen vådlimning	Sen vådlimning	250-320 g/m ²
	Sigan 1 eller 2 ¹			1:1
DLW Nålefilt – banevare Strong. Marka,	UZIN UZ 88	Vådlimning	Vådlimning	450-530 g/m ² (B2)
	UZIN UZ 57	Vådlimning	Vådlimning	500-550 g/m ² (B2)
DLW kvartsvinyl Imperial Texture	UZIN KE 2000 S	Sen vådlimning	Sen vådlimning	250-320 g/m ²
	UZIN KE 66	Vådlimning	Vådlimning	ca. 280 g/m ²
	UZIN KE 2428	Sen vådlimning	Sen vådlimning	250-350 g/m ²



FLOORING

Uzin limguide for DLW produkter

Belægning	Limtype	Limningsmetode		Limsmængde
		Sugende underlag	Let sugende underlag	
Luxury vinyl PUR+ DLW Scala 30/40/55 / 100 Wood, Stone, Feature, Colour, Specials	UZIN KE 2000 S	Sen vådlimning	Sen vådlimning	250-320 g/m ²
	UZIN KE 66	Vådlimning	Vådlimning	ca. 280 g/m ²
	Sigan Elements/ Sigan Elements Plus			1:1
DLW Designfliser – Scala Looselay <20 m ² uden lim, > fikseringslim Hårdt belastede arealer/sollys = vinylim	UZIN U3000 (Fikseringslim) UZIN KE 2000 S (Vinylim) UZIN KE 2428 (Vinylim) UZIN KE 66 (Vinylim)	Fiksering Sen vådlimning Sen vådlimning Sen vådlimning	Fiksering Sen vådlimning Sen vådlimning Sen vådlimning	80-100 g/m ² 250-320 g/m ² 250-350 g/m ² Ca. 280 g/m ²
Luxury vinyl PUR+ DLW Scala Cruise IMO-RAT-MED godkendt	UZIN KE 2000 S	Sen vådlimning	Sen vådlimning	250-320 g/m ²
	UZIN KE 66	Vådlimning	Vådlimning	ca. 280 g/m ²
	UZIN U 2100	Fixeringslimning	Fixeringslimning	50-100 g/m ²
DLW Nålefilt fliser Strong, Marka	UZIN U 1000	Fixeringslimning	Fixeringslimning	50-100 g/m ²
	UZIN U 2100	Fixeringslimning	Fixeringslimning	50-100 g/m ²
Luxury linoleum DLW Naturecore	UZIN LE 44	Vådlimning	Vådlimning	Ca. 400g/m ² (B1)
	UZIN KE 2000 S	Sen vådlimning	Sen vådlimning	320-380g/m ² (B1)
DLW tilbehør Hulkelliste HSLA + Hulkelp profiler	UZIN WK 222 Sigan Lemur	Kontaktlimning	Kontaktlimning	350-450 g/m ² 1:1

Udgave 03.2017

- 1) Vær altid opmærksom på DLW's læggeanvisninger.

Uzin Utz Denmark

Kongelundsvej 294
2770 Kastrup
Tlf.: +45 25 84 80 03
Email: danmark@uzin-utz.com
www.uzin.dk



FLOORING

Vejledning vedrørende hjælpematerialer.

Vejledningstabel i forbindelse med professionel montering

(lim, primer og spartelmasse)

Følgende retningslinjer er udelukkende vejledende og reguleres af generelle tekniske forskrifter.

De specifikke standarder og tekniske forskrifter for det pågældende land skal følges.

Den aktuelle vejledning omfatter den tekniske ekspertise, retningslinjerne og erfaringen hos de respektive producenter af spartelmasser og lime til vores gulve – og er udelukkende vejledende.

- 1 Denne vejledning afspejler de tekniske krav i DIN 18 365-standarden. I de tilfælde, hvor der er afvigelser, skal de specifikke standarder og tekniske forskrifter for det pågældende land følges.
- 2 Til trods for denne vejledning, er og forbliver montøren alene ansvarlig for overholdelse og efterlevelse af producentens retningslinjer, retningslinjerne fra DLW Flooring og – i de tilfælde hvor det er relevant – oplysninger, der er indeholdt i forskrifterne for farlige stoffer, i forbindelse med håndtering af spartelmasser og/eller lime og/eller supplerende materialer ved montering af DLW Flooring gulvbelægninger.
- 3 Hverken producenten/leverandøren af spartelmasser og/eller lime og/eller supplerende materialer eller producenten/leverandøren af gulvbeklædningen har nogen indflydelse på monterings tekniske forsvarlighed eller overholdelsen af de tekniske forskrifter i de enkelte lande. Der ydes således ingen garanti for kvaliteten eller egnetheden af nogen form for montering, der er og forbliver montørens ansvar.
- 4 Ansvar for, at lime, hjælpematerialer og gulvbeklædninger er egnede og i en passende stand, ligger hos de enkelte involverede producenter – under forudsætning af at sådanne materialer er blevet opbevaret i overensstemmelse med den pågældende producents til enhver tid gældende anbefalinger. Med hensyn til alle former for produktgaranti henvises der desuden til relevante kontraktmæssige aftaler, der er indgået med leverandøren i tillæg til de generelle betingelser for levering og betaling.
- 5 Anvendelse. Producenternes anbefalinger er som udgangspunkt udarbejdet til standard-baserede undergulve. Specielle overflader kan være omfattet af særskilte anbefalinger og forskellige krav til limmængden. I alle tilfælde skal montøren følge producentens anbefalinger.
- 6 Hvis der opstår spørgsmål vedrørende et produkts egnethed, skal montøren kontakte den relevante producent direkte.
- 7 Disse anbefalinger er ikke bindende og er underlagt det forbehold, at de skal være bekræftet skriftligt og udtrykkeligt af producenterne af de relevante produkter, der er angivet her, i forbindelse med hvert enkelt projekt.

DLW Flooring Denmark A/S
Teknisk kundeservice
Naverland 8
DK-2600 Glostrup

Tlf.: 0045 - 44910036
Fax: 0045 - 44910610
e-mail: service_denmark@dlwflooring.com
hjemmeside: www.dlwflooring.dk

Udgave 02.2017