



Limguide

FLOORING

Belegdtype	Limtype	Limemetode		Limmengde
		Sugende underlag	Lett sugende underlag	
DLW linoleum LPX/ PUR Marmorette, Marmorette Acoustic/AcousticPlus, Linodur, Uni Walton, Colorette, LinoArt, Granette, Korkment, Korkment spesial.	ARDEX AF 270 ARDEX AF 720	Våtliming	Sen våtliming	325-375 g/m ² 375-425 g/m ² 280-310 g/m ²
DLW linoleum ledende Marmorette LCH, Linodur LCH	ARDEX PREMIUM AF 2270	Våtliming	Sparkles før liming	350-420 g/m ²
DLW sportsgulv Sportslinoleum Linodur matte-underlag	ARDEX AF 270 ARDEX AF 720 ARDEX PREMIUM AF 2100 ARDEX AF 145	Våtliming Sen våtliming	Sen våtliming Tidlig heftliming	325-375 g/m ² 375-425 g/m ² 280-310 g/m ² 220-270 g/m ² 250-280 g/m ²
DLW vinyl Contour, Royal, Favorite, Favorite R10, Favorite Acoustic, Pastell, Solid, Medintone, Opalon, Varit, Timberline	ARDEX PREMIUM AF 2100 ARDEX AF 145	Sen våtliming	Tidlig heftliming	220-270 g/m ² 250-280 g/m ²
DLW vinyl på vegger Contour,, Royal, Favorite, Medintone, Pastell Contour	ARDEX PREMIUM AF 2100 ARDEX AF 145 ARDEX AF 620	Våtliming Sen våtliming Kontaktliming	Tidlig heftliming Kontaktliming	220-270 g/m ² 250-280 g/m ² 100-200 g/m ²
DLW vinyl - med ledende bakside / Conductive - ESD Pastell Conductive, Contour conductive, Royal Conductive, Royal ESD	ARDEX PREMIUM AF 2100 ARDEX AF 145	Sen våtliming	Tidlig heftliming	220-270 g/m ² 250-280 g/m ²
DLW Nålefilt – banevare Strong. Marka,	ARDEX AF 270 ARDEX AF 720 ARDEX AF 620	Våtliming Kontaktliming	Sen våtliming Kontaktliming	325-375 g/m ² 375-425 g/m ² 280-310 g/m ² 100-200 g/m ²
DLW kvartsvinyl - Imperial Texture	ARDEX PREMIUM AF 2100 ARDEX AF 145	Sen våtliming	Tidlig heftliming	220-270 g/m ² 250-280 g/m ²
DLW Designgulv Scala 30/40/55 / 100 Wood, Stone, Feature, Colour, Specials	ARDEX PREMIUM AF 2100 ARDEX AF 145	Sen våtliming	Tidlig heftliming	220-270 g/m ² 250-280 g/m ²
DLW Designgulv – Scala Cruise IMO-RAT-MED godkendt	ARDEX PREMIUM AF 2100	Sen våtliming	Tidlig heftliming	220-270 g/m ²
DLW Designfliser – Scala Looselay <20 m ² uten lim, > fikseringslim Hardt belastede arealer/sollys vinylim	ARDEX AF 900 ARDEX AF 830	Fiksering	Fiksering	70-90 g/m ² 120-140 g/m ²
DLW Nålefilt fliser Strong, Marka	ARDEX AF 900 ARDEX AF 830	Fiksering	Fiksering	70-90 g/m ² 120-140 g/m ²
DLW Luxury Linoleum DLW Naturecore	ARDEX AF 270 ARDEX AF 720	Våtliming	Sen våtliming	325-375 g/m ² 375-425 g/m ² 280-310 g/m ²
DLW tilbehør Hulkillister HSLA + Hulkilprofiler	ARDEX AF 620	Kontaktliming	Kontaktliming	100-200 g/m ²

ARDEX SKANDINAVIA AS
Jerikoveien 10 B
1067 Oslo
Tlf. 22 61 05 00
www.ardex.no

Utgave 02.2017



FLOORING

Veiledning vedrørende hjelpematerialer.

Veiledningstabell i forbindelse med profesjonel montering

(lim, primer og sparkelmasse)

Følgende retningslinjer er utelukkende veiledende og reguleres av generelle tekniske forskrifter. De spesifikke standarder og tekniske forskrifter for de gjeldende land skal følges. Den aktuelle veiledning omfatter den tekniske ekspertise, retningslinjene og erfaringen hos de respektive produsenter av sparkelmasser og lim til våre gulv – og er utelukkende veiledende.

- 1 Denne veiledningen avspeiler de tekniske krav i DIN 18 365-standarden. I de tilfeller der det er avvik, skal de spesifikke standarder og tekniske forskrifter for det gjeldende land følges.
- 2 Til tross for denne veiledningen forblir montøren alene ansvarlig for overholdelse og etterlevelse av produsentens retningslinjer. Retningslinjene fra DLW Flooring og – i de tilfeller hvor det er relevant – opplysninger som i forskriftene inneholder farlige stoffer i forbindelse med håndtering av sparkelmasser og/eller lim og/eller supplerende materialer ved montering av DLW Flooring gulvbekledninger.
- 3 Verken produsenten/leverandøren av sparkelmasser og/eller lim og/eller supplerende materialer eller produsenten/leverandøren av gulvbelegget har noen innflytelse på monterings tekniske forsvarlighet eller overholdelsen av de tekniske forskrifter i de enkelte land. Det ytes således ingen garanti for kvaliteten eller egnetheten av noen form for montering, det er og forblir montørens ansvar.
- 4 Ansvaret for at lim, hjelpematerialer og gulvbelegg er egnet og i en passende stand, ligger hos de enkelte involverte produsenter – under forutsetning av at slike materialer har blitt oppbevart i overensstemmelse med den gjeldende produsents til enhver tid gjeldende anbefalinger. Med hensyn til alle former for produktgaranti henvises det dessuten til relevante kontraktmessige avtaler, som er inngått med leverandøren i tillegg til de generelle betingelser for levering og betaling.
- 5 Anvendelse: Produsentenes anbefalinger er som utgangspunkt utarbeidet til standard-baserte undergulv. Spesielle overflater kan være omfattet av særskilte anbefalinger og forskjellige krav til limmengden. I alle tilfeller skal montøren følge produsentens anbefalinger.
- 6 Hvis det oppstår spørsmål vedrørende et produkts egnethet, skal montøren kontakte den relevante produsenten direkte.
- 7 Disse anbefalinger er ikke bindende og er underlagt det forbehold at de skal være bekreftet skriftlig, og uttrykkelig av produsentene av de relevante produkter som er angitt her i forbindelse med hvert enkelt prosjekt.

DLW Flooring Denmark A/S
Teknisk kundeservice
Naverland 8
DK-2600 Glostrup

Tlf.: 0045 - 44910036
Fax: 0045 - 44910610
e-mail: service_denmark@dlwflooring.com
hjemmeside: www.dlwflooring.dk

Udgave 02.2017

Limguide

Belegg	Limtype	Limingsmetode		Menge Lim
		Sugende underlag	Svakt sugende underlag	
DLW linoleum LPX/ PUR Marmorette, Marmorette Acoustic/AcousticPlus, Linodur, Uni Walton, Colorette, LinoArt, Granette, Korkment, Korkment special.	Linotac Linotac Plus	Våtliming	Sen våtliming	3,5 m ² /lit
DLW linoleum ledende Marmorette LCH, Linodur LCH	Conductivetac *	Våtliming	Sparkles før liming	2 - 3 m ² /lit
DLW sportsgulv Sportslinoleum Linodur underlag	Linotac Startac Combi	Våtliming	Sen våtliming Heftliming	3,5 m ² /lit 4 - 5 m ² /lit
DLW vinyl Contour, Royal, Favorite, Favorite R10, Favorite AC, Solid, Medintone, Varit, Pastell, Opalon, Timberline	Startac Power Startac Combi Multitac Attack	Våtliming	Heftliming	4 - 5 m ² /lit
DLW vinyl til vegg Contour, Royal, Favorite, Medintone, Opalon, Pastell	Startac Power Startac Combi	Våtliming	Rekommen-Deras ej	4 m ² /lit
DLW vinyl - med ledendebakside / Conductive - ESD PastellContuctive, Contour conductive, Royal Conductive, Royal ESD	Startac Power Startac Combi	Våtliming	Heftliming	4 - 5 m ² /lit
DLW Nålefilt – rullebare Strong. Marka,	Linotac Linotac Plus	Våtliming	Senvåtliming	3 m ² /lit
DLW kvartsvinyl Imperial Texture	Startac Power Startac Combi Multitac	Våtliming	Sen våtliming	4 - 5 m ² /lit
Luxury vinyl DLW Scala 30/40/55/100 Wood, Stone, Feature, Colour, Specials	Startac Power	Våtliming	Senvåtliming	4 - 5 m ² /lit
DLW tilbehør Hulkilslist HSLA + Hulkilsprofiler				
DLW Nålefilt plater Strong, Marka	Fixtac Fixtac Plus	Heftliming	Heftliming	5 - 10 m ² /lit
Luxury vinyl DLW Designfliser – Scala Looselay <20 m ² uden lim, > fikseringslim Hårdt belastede arealer/sollys vinylim	Fixtac Plus	Heftliming	Heftliming	5 - 10 m ² /lit
Luxury linoleum DLW Naturecore	Startac Power	Våtliming	Heftliming	4 - 5 m ² /lit



FLOORING

Veiledning vedrørende hjelpematerialer.

Veiledningstabell i forbindelse med profesjonel montering

(lim, primer og sparkelmasse)

Følgende retningslinjer er utelukkende veiledende og reguleres av generelle tekniske forskrifter. De spesifikke standarder og tekniske forskrifter for de gjeldende land skal følges. Den aktuelle veiledning omfatter den tekniske ekspertise, retningslinjene og erfaringen hos de respektive produsenter av sparkelmasser og lim til våre gulv – og er utelukkende veiledende.

- 1 Denne veiledningen avspeiler de tekniske krav i DIN 18 365-standard. I de tilfeller der det er avvik, skal de spesifikke standarder og tekniske forskrifter for det gjeldende land følges.
- 2 Til tross for denne veiledningen forblir montøren alene ansvarlig for overholdelse og etterlevelse av produsentens retningslinjer. Retningslinjene fra DLW Flooring og – i de tilfeller hvor det er relevant – opplysninger som i forskriftene inneholder farlige stoffer i forbindelse med håndtering av sparkelmasser og/eller lim og/eller supplerende materialer ved montering av DLW Flooring gulvbekledninger.
- 3 Verken produsenten/leverandøren av sparkelmasser og/eller lim og/eller supplerende materialer eller produsenten/leverandøren av gulvbelegget har noen innflytelse på monterings tekniske forsvarlighet eller overholdelsen av de tekniske forskrifter i de enkelte land. Det ytes således ingen garanti for kvaliteten eller egnetheten av noen form for montering, det er og forblir montørens ansvar.
- 4 Ansvaret for at lim, hjelpematerialer og gulvbelegg er egnet og i en passende stand, ligger hos de enkelte involverte produsenter – under forutsetning av at slike materialer har blitt oppbevart i overensstemmelse med den gjeldende produsents til enhver tid gjeldende anbefalinger. Med hensyn til alle former for produktgaranti henvises det dessuten til relevante kontraktmessige avtaler, som er inngått med leverandøren i tillegg til de generelle betingelser for levering og betaling.
- 5 Anvendelse: Produsentenes anbefalinger er som utgangspunkt utarbeidet til standard-baserte undergulv. Spesielle overflater kan være omfattet av særskilte anbefalinger og forskjellige krav til limmengden. I alle tilfeller skal montøren følge produsentens anbefalinger.
- 6 Hvis det oppstår spørsmål vedrørende et produkts egnethet, skal montøren kontakte den relevante produsenten direkte.
- 7 Disse anbefalinger er ikke bindende og er underlagt det forbehold at de skal være bekreftet skriftlig, og uttrykkelig av produsentene av de relevante produkter som er angitt her i forbindelse med hvert enkelt prosjekt.

DLW Flooring Denmark A/S
Teknisk kundeservice
Naverland 8
DK-2600 Glostrup

Tlf.: 0045 - 44910036
Fax: 0045 - 44910610
e-mail: service_denmark@dlwflooring.com
hjemmeside: www.dlwflooring.dk

Udgave 02.2017

Beleggstype	Limtype	Limingsmetode		Limmengde
		Sugende underlag	Svakt sugende underlag	
DLW linoleum LPX/ PUR Marmorette, Marmorette Acoustic/AcousticPlus, Linodur, Uni Walton, Colorette, LinoArt, Granette, Korkment, Korkment special.	CascoLin Extra CascoLin Plus (Ny 2017)	Våtliming	Sen våtliming	3,5 m ² /ltr
DLW linoleum ledende Marmorette LCH, Linodur LCH	CascoProff Conductive	Våtliming	Skaff sugende underlag	2 m ² /ltr
DLW sportsgulv Sportslinoleum Linodur måtte - underlag	CascoLin Extra	Våtliming		3,5 m ² /ltr
	CascoProff Extra	Sen våtliming	Tidlig heftliming	4 m ² /ltr
DLW vinyl Contour, Royal, Favorite, Favorite R10, Favorite Acoustic, Pastell, Solid, Medintone, Opalon, Varit, Timberline	CascoProff GP CascoProff Extra CascoProff Extreme	Sen våtliming	Tidlig heftliming	4-5 m ² /ltr
DLW vinyl på vegg Contour,, Royal, Favorite, Medintone, Opalon,	CascoProff GP Casco AquaProff	Sen våtliming	Tidlig heftliming	4-5 m ² /ltr
DLW vinyl - med ledende bakside / Conductive - ESD Pastell Conductive, Contour conductive, Royal Conductive, Royal ESD	CascoProff GP CascoProff Extra CascoProff Extreme	Sen våtliming	Tidlig heftliming	3-4 m ² /ltr
DLW Nålefilt – banevare Strong. Marka,	CascoProff Textile	Sen våtliming	Tidlig heftliming	3 m ² /ltr
DLW kvartsvinyl - Imperial Texture	CascoProff GP CascoProff Extra	Sen våtliming	Tidlig heftliming	4-5 m ² /ltr
DLW Designgulv Scala 30/40/55 / 100 Wood, Stone, Feature, Colour, Specials	CascoProff GP CascoProff Extra CascoProff Extreme	våtliming	Sen våtliming	4-5 m ² /ltr
DLW Designgulv – Scala Cruise IMO-RAT-MED godkjent	CascoProff Extra	Heftliming	Heftliming	5 m ² /ltr
DLW Designfliser – DLW Designfliser – Scala Looselay <20 m ² uten lim, > fikseringslim Hardt belastede arealer/sollys vinylim	CascoProff TexFix	Fixering	Fixering	6-10 m ² /ltr.
	CascoProff Extra	Sen våtliming	Tidlig heftliming	4-5 m ² /ltr.
DLW Nålefilt fliser	CascoProff TexFix CascoProff TapeFix	Fixering	Fixering	6-10 m ² /ltr. 5-20 m ² /ltr.
DLW Naturecore	CascoProff Universal	Våtliming	Våtliming	3,5-4 m ²
DLW tilbehør Hulkilliste HSLA + Hulkilprofiler	Casco Contact	Kontaktliming	Kontaktliming	4 m ² /ltr

Utgave 02.2017

Sika Norge AS
P.O.Box 71 Sanitetsvejen 1
NO-2026 Skjetten
+4767067900



FLOORING

Vägledning till hjälpmaterial.

Vägledningstabell i samband med professionell montering

(lim, primer och spackelmasa)

Följande riktlinjer är endast vägledande och regleras av generella tekniska föreskrifter.

De specifika standarder och tekniska föreskrifter för gällande land skall följas. Den aktuella vägledningen omfattar den tekniska expertisen, riktlinjerna och erfarenheten hos de respektive producenterna av spackelmasa och lim till våra golv – och är endast vägledande.

- 1 Denna vägledning avspeglar de tekniska kraven i DIN 18 365-standarderna. I de fall där det finns avvikelser, skall de specifika standarderna och tekniska föreskrifterna för gällande land följas.
- 2 Trots denna vägledning, är och förblir montören ensam ansvarig för att producentens riktlinjer överhålls och efterlevs, riktlinjerna från DLW Flooring och – i de tillfällen där det är relevant – upplysningar som i föreskrifterna innehåller farliga ämnen, i samband med hantering av spackel och/eller lim och/eller tillägs material vid montering av DLW Flooring golvmaterial.
- 3 Varken producenten/leverantören av spackel och/eller lim och/eller tillägs material eller producenten/leverantören av golvmaterial har något inflytande på monterings tekniska kvalitet eller överhållandet av de tekniska föreskrifterna i de enskilda länderna. Det ges således ingen garanti för kvaliteten eller lämpligheten av någon form av montering då det är och förblir montörens ansvar.
- 4 Ansvaret för att lim, hjälpmaterial och golvmaterial är tillämpligt ligger hos de enskilt involverade producenterna – under förutsättning av att sådana material har förvarats i överensstämmelse med den gällande producentens till en var tid gällande rekommendationer. Med hänsyn till alla former av produktgaranti hänvisas det dessutom till relevanta kontraktmässiga avtal som ingåtts med leverantören i tillägg till de generella villkoren för leverans och betalning.
- 5 Användning. Producenternas rekommendationer är som utgångspunkt utarbetad till standard-baserade undergolv. Speciella ytor kan vara omfattade av särskilda rekommendationer och olika krav på mängden lim. I alla tillfällen skall montören följa producentens rekommendationer.
- 6 Om det uppstår frågor gällande produktens lämplighet skall montören kontakta den relevanta producenten direkt.
- 7 Dessa rekommendationer är inte bindande och är underlagda förbehållet att det skall vara bekräftat skriftligt och uttryckligt av producenterna av de relevanta produkterna, att det är angivet här, i samband med varje enkelt t projekt.

DLW Flooring Denmark A/S
Teknisk kundeservice
Naverland 8
DK-2600 Glostrup

Tlf.: 0045 - 44910036
Fax: 0045 - 44910610
e-mail: service_denmark@dlwflooring.com
hjemmeside: www.dlwflooring.dk

Utgåva 02.2017

Uzin limguide for DLW produkter

Belegg	Limtype	Limingsmetode		Menge Lim
		Sugende underlag	Svakt sugende underlag	
DLW linoleum LPX/ PUR Marmorette, Marmorette Acoustic/AcousticPlus, Linodur, Uni Walton, Colorette, LinoArt, Granette, Korkment, Korkment special.	UZIN LE 44 UZIN KE 2000 S	Våtliming	Sen våtliming	3,5 m ² /lit
DLW linoleum ledende Marmorette LCH, Linodur LCH	UZIN KE 2000 SL	Våtliming	Sparkles før liming	2 - 3 m ² /lit
DLW sportsgulv Sportslinoleum Linodur underlag	UZIN LE 44	Våtliming	Sen våtliming Heftliming	3,5 m ² /lit 4 - 5 m ² /lit
DLW vinyl Contour, Royal, Favorite, Favorite R10, Favorite AC, Solid, Medintone, Varit, Pastell, Opalon, Timberline	UZIN KE 2000 S UZIN KE 2428	Våtliming	Heftliming	4 - 5 m ² /lit
DLW vinyl til vegg Contour, Royal, Favorite, Medintone, Opalon, Pastell	UZIN KE 2000 S UZIN KE 2428	Våtliming	Senvåtliming	4 m ² /lit
DLW vinyl - med ledendebakside / Conductive - ESD PastellContuctive, Contour conductive, Royal Conductive, Royal ESD	UZIN KE 2000 S	Våtliming	Heftliming	4 - 5 m ² /lit
DLW Nålefilt – rulleware Strong. Marka,	UZIN UZ 90	Våtliming	Senvåtliming	3 m ² /lit
DLW kvartsvinyl Imperial Texture	UZIN KE 2000 S UZIN KE 2428	Våtliming	Sen våtliming	4 - 5 m ² /lit
Luxury vinyl DLW Scala 30/40/55/100 Wood, Stone, Feature, Colour, Specials	UZIN KE 2000 S	Våtliming	Senvåtliming	4 - 5 m ² /lit
DLW tilbehør Hulkilsslist HSLA + Hulkilsp profiler	UZIN WK 222			
DLW Nålefilt plater Strong, Marka	UZIN U 1000	Heftliming	Heftliming	5 – 10 m ² /lit
Luxury vinyl DLW Designfliser – Scala Looselay <20 m ² uden lim, > fikseringslim Hårdt belastede arealer/sollys vinylim	UZIN U3000 (Fikseringslim) UZIN KE 2000 S (Vinylim) UZIN KE 2428(Vinylim) UZIN KE 66(Vinylim)	Fiksering Sen vådlimning Sen vådlimning Sen vådlimning Sen vådlimning	Fiksering Sen vådlimning Sen vådlimning Sen vådlimning	80-100 g/m ² 250-320 g/m ² 250-350 g/m ² Ca. 280 g/m ²
Luxury linoleum DLW Naturecore	UZIN LE 44 UZIN KE 2000 S	Våtliming	Heftliming	4 - 5 m ² /lit

For montering av ledende belegg, kontakt DLW Flooring, Teknisk service

udgave 03/2017

Uzin Utz Group Norge AS

Tel (+47) 35 50 64 00

Dir. tlf (+47) 91 38 83 90

Elveveien 34 – bygg 4, N-3262 Larvik

Postboks 2221 Stubberød, N-3255 Larvik

www.uzin.no



FLOORING

Veiledning vedrørende hjelpematerialer.

Veiledningstabell i forbindelse med profesjonel montering

(lim, primer og sparkelmasse)

Følgende retningslinjer er utelukkende veiledende og reguleres av generelle tekniske forskrifter. De spesifikke standarder og tekniske forskrifter for de gjeldende land skal følges. Den aktuelle veiledning omfatter den tekniske ekspertise, retningslinjene og erfaringen hos de respektive produsenter av sparkelmasser og lim til våre gulv – og er utelukkende veiledende.

- 1 Denne veiledningen avspeiler de tekniske krav i DIN 18 365-standarden. I de tilfeller der det er avvik, skal de spesifikke standarder og tekniske forskrifter for det gjeldende land følges.
- 2 Til tross for denne veiledningen forblir montøren alene ansvarlig for overholdelse og etterlevelse av produsentens retningslinjer. Retningslinjene fra DLW Flooring og – i de tilfeller hvor det er relevant – opplysninger som i forskriftene inneholder farlige stoffer i forbindelse med håndtering av sparkelmasser og/eller lim og/eller supplerende materialer ved montering av DLW Flooring gulvbekledninger.
- 3 Verken produsenten/leverandøren av sparkelmasser og/eller lim og/eller supplerende materialer eller produsenten/leverandøren av gulvbelegget har noen innflytelse på monterings tekniske forsvarlighet eller overholdelsen av de tekniske forskrifter i de enkelte land. Det ytes således ingen garanti for kvaliteten eller egnetheten av noen form for montering, det er og forblir montørens ansvar.
- 4 Ansvaret for at lim, hjelpematerialer og gulvbelegg er egnet og i en passende stand, ligger hos de enkelte involverte produsenter – under forutsetning av at slike materialer har blitt oppbevart i overensstemmelse med den gjeldende produsents til enhver tid gjeldende anbefalinger. Med hensyn til alle former for produktgaranti henvises det dessuten til relevante kontraktmessige avtaler, som er inngått med leverandøren i tillegg til de generelle betingelser for levering og betaling.
- 5 Anvendelse: Produsentenes anbefalinger er som utgangspunkt utarbeidet til standard-baserte undergulv. Spesielle overflater kan være omfattet av særskilte anbefalinger og forskjellige krav til limmengden. I alle tilfeller skal montøren følge produsentens anbefalinger.
- 6 Hvis det oppstår spørsmål vedrørende et produkts egnethet, skal montøren kontakte den relevante produsenten direkte.
- 7 Disse anbefalinger er ikke bindende og er underlagt det forbehold at de skal være bekreftet skriftlig, og uttrykkelig av produsentene av de relevante produkter som er angitt her i forbindelse med hvert enkelt prosjekt.

DLW Flooring Denmark A/S
Teknisk kundeservice
Naverland 8
DK-2600 Glostrup

Tlf.: 0045 - 44910036
Fax: 0045 - 44910610
e-mail: service_denmark@dlwflooring.com
hjemmeside: www.dlwflooring.dk

Udgave 02.2017