

Limguide

Beläggning	Limtyp	Limningsmetod		Limmängd
		Sugande underlag	Svagt sugande underlag	
DLW linoleum med LPX/ PUR Marmorette, Marmorette Acoustic/AcousticPlus, Linodur, Uni Walton, Colorette, LinoArt, Granette, Korkment, Korkment special.	Linotac Linotac Plus	Våtlimning	Sen våtlimning	3,5 m ² /lit
DLW linoleum ledande Marmorette LCH, Linodur LCH	Conductivetac *	Våtlimning	Spacklas innan limning	2 - 3 m ² /lit
DLW sportgolv Sportslinoleum Linodur mätte - underlag	Linotac Startac Combi	Våtlimning	Sen våtlimning Häftlimning	3,5 m ² /lit 4 - 5 m ² /lit
DLW vinyl Contour., Royal, Favorite, Solid, Medintone, Varit, Opalon, Pastell, Timberline	Startac Power Startac Combi Multitac Attack	Våtlimning	Häftlimning	4 - 5 m ² /lit
DLW vinyl Väggmattor Contour, Royal, Favorite, Favorite R10, Favorite AC, Medintone, Opalon, Pastell	Startac Power Startac Combi	Våtlimning	Rekommenderas ej	4 m ² /lit
DLW vinyl - med ledande baksida / Conductive - ESD Pastell Conductive, Contour conductive, Royal Conductive, Royal ESD	Startac Power Startac Combi	Våtlimning	Häftlimning	4 - 5 m ² /lit
DLW Nålfilt – rullvara Strong. Marka,	Linotac Linotac Plus	Våtlimning	Sen våtlimning	3 m ² /lit
DLW kvartsvinyl DLW Imperial Texture	Startac Power Startac Combi Multitac	Våtlimning	Sen våtlimning	4 - 5 m ² /lit
Luxury vinyl DLW Scala 30/40/55 / 100 Wood, Stone, Feature, Colour, Specials	Startac Power	Våtlimning	Sen våtlimning	4 - 5 m ² /lit
DLW tillbehör Hålkälslist HSLA + Hålkälsprofiler				
DLW Nålfilt plattor Strong. Marka	Fixtac Fixtac Plus	Häftlimning	Häftlimning	5 - 10 m ² /lit
Luxury vinyl DLW Designfliser – Scala Looselay <20 m ² uden lim, > fikseringslim Hårt belastede arealer/sollys vinylim	Fixtac Plus	Häftlimning	Häftlimning	5 - 10 m ² /lit
Luxury linoleum DLW Naturecore	Startac Power	Våtlimning	Häftlimning	4 - 5 m ² /lit

Udgave 02.2017

* Angående montering av avledande beläggningar, kontakta DLW Floorings Teknisk service- +46 (0)90-149494



FLOORING

Vägledning till hjälpmaterial.

Vägledningstabell i samband med professionell montering

(lim, primer och spackelmasa)

Följande riktlinjer är endast vägledande och regleras av generella tekniska föreskrifter.

De specifika standarder och tekniska föreskrifter för gällande land skall följas. Den aktuella vägledningen omfattar den tekniska expertisen, riktlinjerna och erfarenheten hos de respektive producenterna av spackelmasa och lim till våra golv – och är endast vägledande.

- 1 Denna vägledning avspeglar de tekniska kraven i DIN 18 365-standarderna. I de fall där det finns avvikelser, skall de specifika standarderna och tekniska föreskrifterna för gällande land följas.
- 2 Trots denna vägledning, är och förblir montören ensam ansvarig för att producentens riktlinjer överhålls och efterlevs, riktlinjerna från DLW Flooring och – i de tillfällen där det är relevant – upplysningar som i föreskrifterna innehåller farliga ämnen, i samband med hantering av spackel och/eller lim och/eller tillägs material vid montering av DLW Flooring golvmaterial.
- 3 Varken producenten/leverantören av spackel och/eller lim och/eller tillägs material eller producenten/leverantören av golvmaterial har något inflytande på monterings tekniska kvalitet eller överhållandet av de tekniska föreskrifterna i de enskilda länderna. Det ges således ingen garanti för kvaliteten eller lämpligheten av någon form av montering då det är och förblir montörens ansvar.
- 4 Ansvaret för att lim, hjälpmaterial och golvmaterial är tillämpligt ligger hos de enskilt involverade producenterna – under förutsättning av att sådana material har förvarats i överensstämmelse med den gällande producentens till en var tid gällande rekommendationer. Med hänsyn till alla former av produktgaranti hänvisas det dessutom till relevanta kontraktmässiga avtal som ingåtts med leverantören i tillägg till de generella villkoren för leverans och betalning.
- 5 Användning. Producenternas rekommendationer är som utgångspunkt utarbetad till standard-baserade undergolv. Speciella ytor kan vara omfattade av särskilda rekommendationer och olika krav på mängden lim. I alla tillfällen skall montören följa producentens rekommendationer.
- 6 Om det uppstår frågor gällande produktens lämplighet skall montören kontakta den relevanta producenten direkt.
- 7 Dessa rekommendationer är inte bindande och är underlagda förbehållet att det skall vara bekräftat skriftligt och uttryckligt av producenterna av de relevanta produkterna, att det är angivet här, i samband med varje enkelt t projekt.

DLW Flooring Denmark A/S
Teknisk kundeservice
Naverland 8
DK-2600 Glostrup

Tlf.: 0045 - 44910036
Fax: 0045 - 44910610
e-mail: service_denmark@dlwflooring.com
hjemmeside: www.dlwflooring.dk

Utgåva 02.2017

Bälaggning	Lim	Limningsmetod		Limmängd
		Sugande underlag	Let sugande underlag	
DLW linoleum LPX/ PUR Marmorette, Marmorette Acoustic/AcousticPlus, Linodur, Uni Walton, Colorette, LinoArt, Granette, Korkment, Korkment special.	CascoLin Extra CascoLin Plus (Ny 2017)	Våtlimning	Sen våtlimning Rekommenderas ej	3,5 m ² /ltr
DLW linoleum ledande Marmorette LCH, Linodur LCH	CascoProff Conductive	Våtlimning	Bör avjämnas >3 mm	2 m ² /ltr
DLW sportsgolv Sportslinoleum Linodur matta - underlag	CascoLin Extra	Våtlimning		3,5 m ² /ltr
	CascoProff Extra	Sen våtlimning	Tidlig häftlimning	4 m ² /ltr
DLW vinyl Contour, Royal, Favorite, Favorite R10, Favorite Acoustic, Pastell, Solid, Medintone, Opalon, Varit, Timberline	CascoProff GP CascoProff Solid CascoProff Extra CascoProff Extreme CascoProff High Tack	Sen våtlimning	Tidlig häftlimning	4-5 m ² /ltr
DLW vinyl på vägg Contour,, Royal, Favorite, Medintone, Opalon,	CascoProff GP AquaProff	Sen våtlimning	Tidlig häftlimning	4-5 m ² /ltr
DLW vinyl - med ledande baksida / Conductive - ESD Pastell Conductive, Contour conductive, Royal Conductive, Royal ESD	CascoProff GP CascoProff High Tack CascoProff Extra CascoProff Extreme CascoProff Conductive	Sen våtlimning	Tidlig häftlimning	3-4 m ² /ltr
DLW Nålefilt – rullvara Strong. Marka,	CascoProff Textile	Sen våtlimning	Tidlig häftlimning	3 m ² /ltr
DLW kvartsvinyl - Imperial Texture	CascoProff High Tack CascoProff Solid	Sen våtlimning	Tidlig häftlimning	4-5 m ² /ltr
DLW Designgulve Scala 30/40/55 / 100 Wood, Stone, Feature, Colour, Specials	CascoProff High Tack CascoProff Extreme	våtlimning	Sen våtlimning	4-5 m ² /ltr
DLW Designgulve – Scala Cruise IMO-RAT-MED godkänt	CascoProff Extra	Häftlimning	Häftlimning	5 m ² /ltr
DLW Designfliser – DLW Designfliser – Scala Looselay <20 m2 uden lim, > fikseringslim Hårt belastade arealer/solljys vinylim	CascoProff TexFix	Fixering	Fixering	6-10 m ² /ltr.
	CascoProff Extra	Sen våtlimning	Tidlig häftlimning	4-5 m ² /ltr.
DLW Nålfilt plattor	CascoProff TexFix CascoProff TapeFix	Fixering	Fixering	6-10 m ² /ltr. 5-20 m ² /ltr.
DLW Naturecore	CascoProff Universal	Våtlimning	Våtlimning	3,5-4 m ²
DLW tillbehör Hulkelliste HSLA + Hulkelprofiler	Casco Contact	Kontaktlimning	Kontaktlimning	4 m ² /ltr

Udgave 02.2017



FLOORING

Vägledning till hjälpmaterial.

Vägledningstabell i samband med professionell montering

(lim, primer och spackelmasa)

Följande riktlinjer är endast vägledande och regleras av generella tekniska föreskrifter.

De specifika standarder och tekniska föreskrifter för gällande land skall följas. Den aktuella vägledningen omfattar den tekniska expertisen, riktlinjerna och erfarenheten hos de respektive producenterna av spackelmasa och lim till våra golv – och är endast vägledande.

- 1 Denna vägledning avspeglar de tekniska kraven i DIN 18 365-standarderna. I de fall där det finns avvikelser, skall de specifika standarderna och tekniska föreskrifterna för gällande land följas.
- 2 Trots denna vägledning, är och förblir montören ensam ansvarig för att producentens riktlinjer överhålls och efterlevs, riktlinjerna från DLW Flooring och – i de tillfällen där det är relevant – upplysningar som i föreskrifterna innehåller farliga ämnen, i samband med hantering av spackel och/eller lim och/eller tillägs material vid montering av DLW Flooring golvmaterial.
- 3 Varken producenten/leverantören av spackel och/eller lim och/eller tillägs material eller producenten/leverantören av golvmaterialet har något inflytande på monterings tekniska kvalitet eller överhållandet av de tekniska föreskrifterna i de enskilda länderna. Det ges således ingen garanti för kvaliteten eller lämpligheten av någon form av montering då det är och förblir montörens ansvar.
- 4 Ansvaret för att lim, hjälpmaterial och golvmaterial är tillämpligt ligger hos de enskilt involverade producenterna – under förutsättning av att sådana material har förvarats i överensstämmelse med den gällande producentens till en var tid gällande rekommendationer. Med hänsyn till alla former av produktgaranti hänvisas det dessutom till relevanta kontraktmässiga avtal som ingåtts med leverantören i tillägg till de generella villkoren för leverans och betalning.
- 5 Användning. Producenternas rekommendationer är som utgångspunkt utarbetad till standard-baserade undergolv. Speciella ytor kan vara omfattade av särskilda rekommendationer och olika krav på mängden lim. I alla tillfällen skall montören följa producentens rekommendationer.
- 6 Om det uppstår frågor gällande produktens lämplighet skall montören kontakta den relevanta producenten direkt.
- 7 Dessa rekommendationer är inte bindande och är underlagda förbehållet att det skall vara bekräftat skriftligt och uttryckligt av producenterna av de relevanta produkterna, att det är angivet här, i samband med varje enkelt t projekt.

DLW Flooring Denmark A/S
Teknisk kundeservice
Naverland 8
DK-2600 Glostrup

Tlf.: 0045 - 44910036
Fax: 0045 - 44910610
e-mail: service_denmark@dlwflooring.com
hjemmeside: www.dlwflooring.dk

Utgåva 02.2017