



FLOORING

DLW FLOORING

Teknisk Information

Udgave: 08 / 2017

GULFARVNING AF LINOLEUM (GULFILM)

DLW Linoleum produceres i dag, såvel som for hundrede år siden, af naturlige råvarer.

Farveegenskaberne i disse naturlige materialer er forskellige fra syntetiske råmaterialer, og kan varierer bredt.

Råmaterialerne til fremstilling af DLW Linoleum er linolie, harpiks, kork- og træmel. Disse indeholder visse forbindelser, som reagerer når disse udsættes for lys: I den tid, der er nødvendig for oxidation og beskyttet mod lys, forårsager de en gul, grøn eller brun "skygge" på linoleummet.

Når man udsætter DLW Linoleum for lys, vil denne "skygge" forsvinde, jo mere intensiv lys, jo hurtigere vil "skyggen" forsvinde. Men når linoleummet igen bliver beskyttet mod lys, vil den gule nuance, kunne vise sig igen.

Det er ikke muligt, nøjagtigt at nævne hvor lang tid der går før gulfilmen er forsvundet, fordi vi ikke har nogen indflydelse på lysforholdene på stedet.

I bedste fald (med store vinduer på sydsiden) vil dette kun vare et par timer, i værste fald (med små vinduer, ringe sollys, vintersæson) vil dette kunne vare måneder eller længere tid.

En test kan udføres ved at udsætte en halvafdækket linoleumsprøve for UV-lys, hvilket hurtigt vil kunne vise linoleummet's udseende, uden Gulfilm.

De gode egenskaber der er ved anvendelse af DLW Linoleum påvirkes på ingen måde. Dette fænomen er en speciel egenskab for linoleum, og den er garantien for, at naturlige råvarer er blevet anvendt.

- GULFILM ER INGEN KVALITSMANGEL -

DLW Flooring Denmark A/S
Teknisk kundeservice
Naverland 8
DK-2600 Glostrup

Tlf.: 0045 - 44910036
Fax: 0045 - 44910610
e-mail: service_denmark@dlwflooring.com
hjemmeside: www.dlwflooring.dk