

Specifiche secondo EN 548 / EN ISO 24011

Colorette PUR 2,5 mm

	Tipo di pavimento	EN 548 / EN ISO 24011	Linoleum con protezione superficiale PUR Eco System
Struttura	Decoro		puntinato
	Spessore totale	EN 428 / EN ISO 24346	2,5 mm
	Supporto		iuta
	Classificazione	EN 685 / EN ISO 10874	Classe 23 / 34 / 42/43*
	Altezza rotolo	EN 426 / EN ISO 24341	200 cm
	Lunghezza rotolo	EN 426 / EN ISO 24341	20 - 31 m
	Peso totale	EN 430 / EN ISO 23997	2900 g/m ²
Criteri di sicurezza	Reazione al fuoco	EN 13501-1	C _{fl} - s1, da incollarsi secondo le istruzioni del certificato, vedi www.dlw.eu
	Sicurezza antisdrucchiolo	ASR A1.5 / BGR 181	R9
	Coefficiente dinamico di frizione	EN 13893	DS (> 0,30)
	REACH Regulation No. 1907/2006	Article 33	non contiene sostanze menzionate nella lista di sostanze SVHC
Prestazione	Coefficiente di assorbimento acustico	EN ISO 10140	4 dB
	Impronta residua	EN 433 / EN ISO 24343	≤ 0,15 mm
	Fotostabilità	ISO 105-B02	≥ Livello 6
	Resistenza di dispersione elettrica R ₁	EN 1081	-
	Resistenza di contatto in sito	VDE 0100	> 200 kOhm
	Carica elettrostatica limite	EN 1815	ca. 2,0 kV
	Resistenza termica	EN 12667	0,015 m ² K / W
	Conduttività termica	EN 12524	0,17 W / m K
	Resistenza ad agenti chimici	EN 423 / EN ISO 26987	buona resistenza contro acidi e alcali anche in concentrazioni elevate
	Sedie con rotelle	EN 425	adatto (Tipo W)
	Flessibilità	EN 435 / EN ISO 24344	∅ 40 mm
	Riscaldamento a pavimento		adatto (max 29°C)
Attività Antibatterica	JIS Z 2801	DLW Linoleum ha un'azione antibatterica	

*Specifiche richieste della classe 43 dovranno essere definite e concordate tra le parti coinvolte, tenendo in considerazione la destinazione d'uso.



EN 14041: 2004
08
1658-DOP-101

Prodotto da:
DLW Flooring GmbH
Ludwig-Kaufmann-Str. 13
D-27753 Delmenhorst



Le pavimentazioni DLW devono essere installate in pieno accordo con le istruzioni di posa DLW Flooring e secondo gli standard di mercato esistenti. Un programma di pulizia e manutenzione efficace e regolare è vitale per mantenere un bell'aspetto delle pavimentazioni. I prodotti DLW Flooring devono esclusivamente essere utilizzati come pavimenti e rivestimenti. Nota: DLW Flooring si riserva il diritto di modificare tali specifiche senza preavviso. Per le ultime versioni delle specifiche tecniche si prega consultare il sito internet www.dlw.eu