


Produktbeskrivelse ifølge EN 12455

Korkment 2,0 mm

| | | | |
|-----------|---------------------------------|---|---|
| Struktur | Gulvbelægningstype | EN 12455 | Akustikunderlag til DLW-linoleum med LPX-finish |
| | Totaltykkelse | EN 428 / EN ISO 24346 | 2,0 mm |
| | Rullebrede | EN 426 / EN ISO 24341 | 200 cm |
| | Rullelængde | EN 426 / EN ISO 24341 | 20 - 31 m |
| | Totalvægt | EN 430 / EN ISO 23997 | 1450 g/m ² |
| | Vægtfylde | EN 672 | < 750 kg/m ³ |
| Sikkerhed | REACH regulativet No. 1907/2006 | Article 33 | indeholder ingen stoffer nævnt på SVHC-listen |
| Ydeevne | Trinlyddæmpning | EN ISO 10140 | ca. 14 dB |
| | Restindtryk | EN 433 / EN ISO 24343 | < 0,2 mm |
| | Indtryk efter 150 minutter | EN 433 / EN ISO 24343 | < 1,1 mm |
| | Varmegennemgangsmodstand | EN 12667 | 0,026 m ² K / W |
| | Vandbåren - gulvvarme |  | egnet (maks. 29°C) |

Egenskaber: Trinlyddæmpende, vedvarende elastisk, kørestolseget, lille modstand overfor rullende belastninger. Kan benyttes i forbindelse med gulvvarme.

Brandklassen C_{fi} - s1 er kun gældende for den fabriksproducerede Acoustic/AcousticPlus linoleum og ikke for linoleum og Korkment som er lagt hver for sig.

Armstrong DLW Korkment er et produkt, der består af naturlige råstoffer. Korkment minder på mange punkter om linoleum, men indeholder ud over bindemidlet, udelukkende af korkmel. Armstrong DLW Korkment er bl.a. kendetegnet ved sin vedvarende elasticitet. Desuden har produktet kun en lille modstand overfor rullende belastninger og en god regenereringsevne. Armstrong DLW Korkment er også modstandsdygtigt overfor ældning.

I forbindelse med lægning på Korkment er det vigtigt at huske, at det øverste lag (gulvbelægningen) skal være mindst lige så tykt som Korkmentunderlaget. Det må ingen omstændigheder være tyndere.

Klæber: Der kan benyttes dispersions- eller, 2-K-Dispensionsklæbestoffer, som også er velegnet til linoleumsgulvbelægninger.

Produceret af:
DLW Flooring GmbH
Ludwig-Kaufmann-Str. 13
D-27753 Delmenhorst



Gulvbelægningsprodukter fra DLW skal lægges i henhold til DLW Flooring lægningsvejledningen og gældende standarder. Et effektivt og regelmæssigt rengørings- og vedligeholdelsesprogram er afgørende for, at kunne bibeholde et flot udseende af gulvet. DLW Flooring gulvprodukter må kun anvendes som gulvbelægning. Bemærk: DLW Flooring forbeholder sig ret til, at foretage ændringer i produkt-specifikationer uden forudgående orientering. Se den seneste version af vores tekniske specifikationer på www.dlw.eu.

DA 10.02.2017