




Especificación según la norma EN 649 / EN ISO 10582

Scala 55 PUR

	Tipo de pavimento	EN ISO 10582	Revestimiento vinilo con acabado de poliuretano sistema PUR Eco, heterogéneo, con bordes biselados
Construcción	Contenido de aglutinantes de la capa de uso	EN ISO 10582	Tipo I
	Clasificación	EN 685 / EN ISO 10874	Clase 23 / 33 / 42
	Espesor capa de desgaste	EN 429 / EN ISO 24340	0,55 mm
	Espesor total	EN 428 / EN ISO 24346	2,5 mm
	Peso total	EN 430 / EN ISO 23997	4000 g/m ²
	Losetas:dimensiones	EN 427 / EN ISO 24342	varios tamaños
	Grabado		diferentes acabados (Mora, Rust, Raw, Art, Antic, Slate, Sawn)
Seguridad	Comportamiento al fuego	EN 13501-1	B _{fl} - s1
	Antideslizante	ASR A1.5 / BGR 181	R10
	Coefficiente dinámico de fricción	EN 13893	DS (> 0,30)
	REACH Reglamentacion No. 1907/2006	Article 33	no contiene ninguna de las sustancias mencionadas en la lista SVHC
Rendimiento	Aislamiento acústico de la pisada	EN ISO 10140	2 dB
	Mella residual	EN 433 / EN ISO 24343	ca. 0,04 mm
	estabilidad dimensional	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0,25 %
	Grupo de resistencia al desgaste del revestimiento vinílico en función de su capa de uso	EN 649	T
	Resistencia vertical R ₁	EN 1081	-
	Carga electrostática	EN 1815	ca. 2,0 kV
	Resistencia térmica	EN 12667	0,070 m ² K / W
	Conductividad térmica	EN 12524	0,25 W / m K
	Resistencia a las sustancias químicas	EN 423 / EN ISO 26987	 buena resistencia a ácidos y álcalis incluso a concentraciones más altas
	Silla con ruedas	EN 425	 adecuado (Tipo W)
calefacción por suelo radiante		 adecuado (máx. 29°C)	

CE	EN 14041:2004	Producido por:
	05 DOP-301	DLW Flooring GmbH Stuttgarter Straße 75 D-74321 Bietigheim-Bissingen



Las bases aislantes deben ser instaladas en total acuerdo con las Instrucciones de Instalación de DLW Flooring y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener un alto nivel de apariencia. Los pavimentos de DLW Flooring solo deben ser usados como cubresuelos. Nota: DLW Flooring se reserva el derecho de enmendar esta especificación sin previo aviso. Para conseguir las versiones más actuales de las Especificaciones Técnicas, visiten nuestra página web: www.dlw.eu