

## Especificación según la norma EN ISO 10582

## Scala 55 PUR

	Tipo de pavimento	EN ISO 10582		Revestimiento vinilo con acabado de poliuretano, heterogéneo, con bordes biselados
	Contenido de aglutinantes de la capa de uso	EN ISO 10582		Tipo I
Construcción	Clasificación	EN 685 / EN ISO 10874		Clase 23 / 33 / 42
	Espesor capa de desgaste	EN 429 / EN ISO 24340		0,55 mm
	Espesor total	EN 428 / EN ISO 24346		2,5 mm
	Peso total	EN 430 / EN ISO 23997		4000 g/m <sup>2</sup>
	Losetas:dimensiones	EN 427 / EN ISO 24342		varios tamaños
		Grabado		
	Reciclable			
Seguridad	Comportamiento al fuego	EN 13501-1		B <sub>n</sub> - s1
	Antideslizante	ASR A1.5 / BGR 181		R10
	Coefficiente dinámico de fricción	EN 13893		DS (> 0,30)
	REACH Reglamentacion No. 1907/2006	Article 33		no contiene ninguna de las sustancias mencionadas en la lista SVHC
Rendimiento	Aislamiento acústico de la pisada	EN ISO 10140		2 dB
	Mella residual	EN 433 / EN ISO 24343		ca. 0,04 mm
	estabilidad dimensional	EN 434 / EN ISO 23999		≤ 0,25 %
	Resistencia vertical R <sub>1</sub>	EN 1081		-
	Carga electrostática	EN 1815		ca. 2,0 kV
	Resistencia térmica	EN 12667		0,070 m <sup>2</sup> K / W
	Conductividad térmica	EN 12524		0,25 W / m K
	Resistencia a las sustancias químicas	EN 423 / EN ISO 26987		buena resistencia a ácidos y álcalis incluso a concentraciones más altas
	Silla con ruedas	EN 425		adecuado (ruedas suaves)
	calefacción por suelo radiante			adecuado (máx. 29°C)

	<b>Producido por:</b>	Notified Body: N#1658
	DLW Flooring GmbH	Reaction to fire: Bfl-s1
	Stuttgarter Straße 75	Slip resistance: DS
	D-74321 Bietigheim-Bissingen	
	DOP - 301	
	EN 14041:2004/ AC:2006	
	Resilient floor covering	
	to be used within a building	



Las bases aislantes deben ser instaladas en total acuerdo con las Instrucciones de Instalación de DLW Flooring y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener un alto nivel de apariencia. Los pavimentos de DLW Flooring solo deben ser usados como cubresuelos. Nota: DLW Flooring se reserva el derecho de enmendar esta especificación sin previo aviso. Para conseguir las versiones más actuales de las Especificaciones Técnicas, visiten nuestra página web: [www.dlw.eu](http://www.dlw.eu)